



VRB-25 LED


25 М, при $\tau = 0.74$

VRB-25 LED это светосильный вращающийся маячный фонарь с дальностью видимости до 25 миль. Светодиодные технологии позволяют достичь феноменального энергопотребления.

Идеальная замена вращающимся аппаратам в исторических маяках или в случаях, когда невозможно получить требуемую светосилу с помощью стандартных круговых маяков.

- Возможна установка на открытом воздухе
- Не требует обслуживания
- Бесколлекторный мотор
- 0.6 - 15.9 об/м, 240 инкрементов
- Настраиваемая в диапазоне 0 - 100% дневная и ночная светосилы
- Встроенный фотоавтомат
- Защита кодом
- Настраиваемый уровень напряжения отключения огня от батареи
- Режимы основной/ резервный
- Цифровые входы/ выходы
- Порт RS232





EST Weight: 43KG
Фокальная высота:
390мм



EST Weight 58KG
Фокальная высота:
467мм



EST Weight: 73KG
Фокальная высота:
545мм



EST Weight 87KG
Фокальная высота:
622мм

Оптические характеристики

Максимальная светосила

1.5°	520 000 кд	520 000 кд	520 000 кд	520 000 кд
------	------------	------------	------------	------------

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Горизонтальное рассеяние	1.5°, при 5% максимума
Вертикальное рассеяние	1.5°, при 5% максимума
Контроль температуры	Постоянный контроль СИД, обеспечение постоянной светосилы и защита от перегрева

Технические характеристики

Дальность видимости	До 25 М
Материал линзы	Акрил
Материал основания	Морской алюминиевый сплав, анодированный и окрашенный
Корпус	Анодированный морской алюминиевый сплав
Расчетный срок эксплуатации	10 лет
Вес	1 ярус: 43 кг 2 ярус: 58 кг 3 ярус: 73 кг 4 ярус: 87 кг
Проблесковые характеристики	Настраиваемые
Температура эксплуатации	-35° – +50°С
Напряжение питания	12 В —
Фотоэлектрическое ЗУ	Нет
Степень защиты	IP 65
Обороты в минуту	0.66-15.9
Длина кабеля	2 м / 6 м

Данные для заказа VRB-25 LED

Код товара

Код	Значение
VRB25-xP-nT-LED	
x	Число панелей (6 или 8)
n	Число ярусов (1, 2, 3, 4)

Матрица опций

LPD-02	Грозозащитное устройство
--------	--------------------------