

## Батареи

### Первичные щелочные батареи

Батареи Sabik разработаны для использования в качестве основного источника питания на плавучих и береговых огнях.

Батареи изготовлены из щелочных источников питания с нулевым содержанием кадмия и классифицированы безопасными для окружающей среды. Батареи могут быть утилизированы на стандартных перерабатывающих станциях. Экологический сертификат производителя предоставляется по требованию.

Корпус из полиэтилена, запаянный с верху и снизу, герметичен.

Батареи оснащены проводами с двойной изоляцией. Могут поставляться для эксплуатации под водой.

- Оснащены рукой для переноски
- Могут эксплуатироваться в вакууме
- Могут быть погружены в воду



# Данные для заказа Батарей

## Батареи в полиэтиленовом корпусе

<b>Модель</b>	AL 14-18	AL 18-15	AL 20-18	AL 23-18	AL 25-15	AL 40-12
<b>Напряжение</b>	18 В	15 В	18 В	18 В	15 В	12 В
<b>Емкость</b>	200 Ач 220 Ач	360 Ач	460 Ач	600 Ач	940 Ач	1 960 Ач
<b>Вес</b>	20 кг	30 кг	42 кг	54 кг	79 кг	125 кг
<b>Ш x В</b>	140 x 690 мм 140 x 760 мм	180 x 700 мм	200 x 760 мм	230 x 850 мм	242 x 1100 мм	400 x 512 мм

По запросу, могут быть изготовлены специальные батареи. Спецификация может изменяться без предварительного уведомления.

## Технические характеристики

<b>Корпус</b>	Полиэтиленовая труба
<b>Ручка</b>	Пластик, металлическая ручка по запросу
<b>Коннекторы</b>	Винтовые терминалы или быстроразъемные наконечники
<b>Провода</b>	ПВХ провода с двойной изоляцией
<b>Температура эксплуатации</b>	От -30° С до +50° С
<b>Среда</b>	Для эксплуатации в морских условиях
<b>Тип элементов</b>	Щелочные без тяжелых металлов
<b>Саморазряд</b>	Около 5 % в год
<b>Температура хранения</b>	± 0... + 20° С

## Батареи в металлическом корпусе

<b>Тип</b>	AL 26-21
<b>Напряжение</b>	21 В
<b>Емкость</b>	160 Ач
<b>Вес</b>	19 кг
<b>В x Ш</b>	140 x 140 мм