Автономные фонари

SC LO 200M

Автономный створный фонарь, дальность видимости 14 M

- **Дальность видимости- 14 M (т = 0,74) 22 M (т = 0,85)**
- **Стандартные цвета MAMC красный, зеленый, белый and желтый**
- **Фонарь изготовлен из прочного алюминиевого сплава, основание из устойчивого к УФ полиэтилена**
- **Горизонтальная и вертикальная юстировка**
- **Интегрированный проблескатор с фотоавтоматом**
- **Вентилируемый отсек для батареи**
- **Солнечные панели защищенные закаленным стеклом**
- **Настраиваемая светосила/ дальность**
- **Настраивается ИК программаторами Sabik**
- **Настройка на расстоянии до 50 с помощью Bluetooth® Control**
- **Возможно оснащение GPS синхронизацией**
- **Возможно оснащение GSM/GPS мониторингом**

Спецификация SC LO 200M







Оптические характеристики

Максимальная светосила				
	7 000 кд	7 000 кд	7 000 кд	13 000 кд

Технические характеристики

Диаметр линзы	203 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Источник света	Светодиоды (СИД)
Горизонтальное рассеяние	8°, ПШПМ
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	39 кг
Высота	870 мм
Ширина	500 мм
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Степень защиты	IP 66
Солнечные панели	3 x 11Вт
Батарея	Гелевая VRLA, 60 Ач / 12 В
Посадочные размеры	3 x M10 на окружности 330 мм

Данные для заказа SCLO 200M

Код товара

Продукт	Цвет
SCLO-200-MW	белый
SCLO-200-MR	красный
SCLO-200-MG	зеленый
SCLO-200-MY	желтый

Код товара: SCLO-200-MR-7-9

- ***SCLO-200-MR*** код фонаря SC LO 200M красного цвета
- ***7-9*** опция 7 внешняя GPS антенна и опция 9 GSM/GPS мониторинг

Матрица опций

OPT 4: GPS Sync	GPS синхронизация, антенна в комплекте
OPT 7: GPS antenna	Внешняя GPS антенна
OPT 9: LightGuard GSM + GPS	Встроенный GSM/GPS мониторинг
OPT 10: LightGuard GSM	Встроенный GSM мониторинг, антенна в комплекте
OPT 12: Aux card with I/O	Плата с цифр. вводами/ выводами
OPT 13: Aux card with RS485 and I/O	Плата с цифр. вводами/ выводами и RS 485
Shock & Tilt Sensor	Интегрированный 3х осевой датчик удара/ наклона