

LDR 155EX

Fotocélula

La LDR 155EX es una fotocélula independiente que se puede instalar junto con las linternas LED 155EX y LED 350EX de Sabik. La fotocélula se utiliza si se necesita una fotocélula central para controlar simultáneamente varias linternas.

- **Categoría ATEX Zona 1 y Zona 2**
- **Los niveles de encendido y apagado para todas las linternas conectadas se pueden regular con el programador Mk2 E de Sabik desde la linterna „maestra“**
- **Gabinete de aluminio resistente a la corrosión**
- **Diseño libre de mantenimiento**
- **Todas las unidades se entregan con un cable estándar de 6 m**



Principales especificaciones técnicas

Material del cuerpo	Aluminio resistente a la corrosión
Grado de protección	IP 66
Peso	3 kg
Rango de temperatura	-40°...+60°C
Certificación	VTT 04 ATEX 016X




Diseño

Construcción robusta y libre de mantenimiento



Instalación

La placa inferior del la LDR 155EX puede instalarse en la estructura con 3 pernos M12 o 4 pernos M12 en un radio de 200 mm. Los agujeros de montaje tienen aislamiento galvánico con aislantes plásticos.



Clavos antiaves

Se entrega con clavos antiaves de acero inoxidable.

