

LightGuard AIS



El AIS LightGuard es un transpondedor que cumple plenamente con las normas y es apto para todas las ayudas a la navegación. Su carcasa robusta, con triple protección y apta para ambientes marítimos permite instalar el AIS en lugares expuestos tanto en boyas como en estructuras fijas. La unidad viene con una antena GPS integrada en la carcasa, pero de ser necesario también se puede conectar una antena GPS externa. La unidad incluye un soporte de montaje de acero inoxidable, lo que facilita la instalación en boyas o balizas.

[Contacto Solicitar presupuesto](#)

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description

[Features](#)

Característica de AIS LightGuard:

- Carcasa robusta con un grado de protección IP66 e IP67
- Antena GPS integrada en la carcasa
- Menor consumo de energía del mercado, tanto en la configuración Tipo 1 como en la Tipo 3
- Interfaz integrada para la linterna (estado y encendido/apagado) y el respondedor de radar (estado)
- Tablero de sensores opcional para sensores met/hidro
- Soporta mensajes #6, #7, #8, #12, #13, #14, #20, #21 y #25

- Soporta hasta 10 mensajes
- Amplio rango de tensión, de 10 a 32 VDC
- Aprobado por la Agencia Marítima e Hidrográfica Federal (BSH)

[Downloads](#)

Downloads

[_pdf Product Datasheet LightGuard AIS \(pdf eng\) \(2.95 MB\)](#)

[Product Datasheet LightGuard AIS \(pdf ES\)](#)

[References](#)

References

[Log in](#)

Log in extranet